



SETSPECIFICATIES

| Merk | TopSmart ESS | |
|--|---|------------------------|
| Faseaansluiting - (Opties*) | 1-fase | 3-fase |
| Uitgangsvermogen (25°C) - (Opties*) | 4.5 of 6.5 kW | 13,5 of 19,5 kW |
| Nominale energie (25°C) - (Opties*) | 5, 16, 32, 48, 64, 96 of 128 kWh | |
| EMS & monitoring | Victron Dynamic ESS + VRM | |
| Set samenstelling (scope) | LV-hub, back plate, beugels en kabels inbegrepen (excl. netkoppeling) | |
| Technisch installatieschema | Basis (standaard configuratie) | |
| Projectdoel / Toepassing | Residentieel; Commercieel | |
| Type batterij (chemie) | LiFePO4 | |
| Beschermingsklasse | IP20 | |
| Afmetingen (HxBxD) | vanaf 1170x480x230 mm | vanaf 1860x1070x300 mm |
| Totaal gewicht | vanaf 77 kg | vanaf 200 kg |
| Nominale spanning Vdc | 51,2 Vdc | |
| Nominale capaciteit (25°C) - (Opties*) | 100 of 315 Ah per batterijmodule | |
| Certificering | IEC 62619, UN 38.3, CE, MSDS | |
| Garantie | 6 jaar | |
| Verpakkingseenheid | Per set | |

